

## DP8000C 中英文高速针式打印机



■ 24 针重负荷高速中英文打印机

■ 每秒打印中文 320 字

■ EPSON LQ-1600K 兼容

■ GB18030-2000 大字库

■ 适合重负荷打印

■ 维护简单，运行成本低

■ 噪音低，震动小，操作简便

■ 多层打印，条码打印

■ 连续纸、单页纸打印

理光打印系统有限公司是世界著名的行式打印机和高档激光打印机专业设计生产厂家，具有非常悠久的历史和良好的销售业绩，几十年来一直为多家世界级公司提供高质量 OEM 产品，深得业界的认可与赞誉，其产品市场占有率始终位居打印机行业前茅。

理光打印系统有限公司 DP 系列高速点阵打印机、KD 系列高速行式打印机、台风系列高速连续纸激光打印机和 DDS 系列高速单页纸激光打印机一起构成了最丰富的打印机产品家族，使理光打印系统有限公司可以提供全方位的打印解决方案，满足行业用户不同层次、不同业务的打印需求。

理光打印系统有限公司推出 DP8000C 高速点阵式打印机产品，继承原有 DP8524C MKII 和 DP9000C 重负荷耐打的优越性能，中文打印速度为每秒 320 字符，是针打机的高端产品，是理光 KD 系列高速行式打印机的补充产品，为用户提供了更多的打印选择，特别适合行业用户的低端批量打印。

DP8000C 可打印宽窄不同的多层连续打印纸，也可打印单页纸，具有与 LQ-1600K 通用的打印仿真语言，内置多种常见的条码字库，方便打印。打印参数通过面板设置，简单易学。DP8000C 高速点阵式打印机设计结构简洁可靠，便于用户操作。

DP 系列高速点阵式打印机产品在中国被广泛应用于银行、邮电、保险、统计、商业、工厂和物流等各个领域。DP8000C 以其整机机械坚固耐用和高可靠性赢得了广大用户的青睐，长期拥有众多忠实用户。

理光公司始终致力中文打印技术的研究与产品开发，DP8000C 支持国家颁布的打印机汉字字库标准，内置包括 2 万 7 千多汉字字符的 GB18030-2000 字库。使行业用户的中文打印更加得心应手。

DP8000C 获得中国 CCC 认证。

## DP8000C 中英文高速针式打印机技术规格

型号	DP8000C	
中文打印速度	标准中文：140 字 / 每秒；高速中文：320 字 / 每秒	
英文打印速度		
SSD 方式	846 字 / 每秒	
SD 方式	676 字 / 每秒	
Draft Pica 方式	564 字 / 每秒	
LQ Pica 方式	180 字 / 每秒	
打印方式	压缩点阵和双向逻辑打印	
图形打印速度	1.8 英寸 / 每秒，180 dpi 分辨率	
走纸速度	10 英寸 / 每秒	
走纸微调步长	1/360 英寸	
打印仿真	EPSON LQ-1600K, IBM2391	
缓存	64 KB	
内置字库	汉字	GB18030-2000 中文大字库 (宋体)
	英数	Roman, Sans-serif, Courier, Prestige, Script, Gothic, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-S
		EPSON 字符集, IBM 字符集和代码页
字符集	EPSON: 128 种可下载字符; IBM: 32Kbyte 下载区域	
下载字符	斜体、压缩、加黑、倍宽、倍高、	
属性	双划线、上标、下标、上划线、下划线	
条码	Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar、Code II、Code 39、Code 93、Code 128、EAN 8、EAN 13、UPC-A、UPC-E、Postnet	
进纸方式	连续纸：拖纸方式；单页纸：摩擦方式	
走纸通道	连续纸：后方进纸；单页纸：顶部进纸	
纸重	连续纸：53~105 克 / 平方米；单页纸：64~105 克 / 平方米	
纸张宽度	连续纸：5~16 英寸； 单页纸：A3、B4、A4、B5、信纸、长信纸	
多层打印	最多原稿加 8 份复写	
色带	专用黑色盒式色带	
接口	双向并口 (1284/Nibble)	
打印头寿命	5 亿次击打 / 每针 (MCBF)	
平均无故障时间	大于 10,000 小时	
电源	220 ~ 240VAC, 50/60Hz, 节能型	
功率	自检打印	210 瓦
	待机	34 瓦
	休眠方式	13 瓦
运行环境	温度 / 湿度	5~40°C / 20%~80%
噪音	(打印时噪音)	≤ 55dB(A)
体积	(宽 × 高 × 深)	620 × 260 × 305mm
重量	约 20 公斤	
安全和电磁兼容	CCC、UL、FCC、CSA、GS、CE、RoHS 等	

# RICOH

理光打印系统设备商贸(上海)有限公司  
RICOH PRINTING SYSTEMS SHANGHAI CO., LTD.

<http://www.rpsh.ricoh.com.cn>

上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际广场 5 楼 K 室  
电话：021-5239 0276 传真：021-5239 0286

北京分公司：

北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号金源时代商务中心 C 座三层 3F 室  
电话：010-8808 3135 ~ 3138 传真：010-8808 3134