

KD350C+ 中英文高速行式打印机



- 中文打印速度每分钟 345 行
- 标准 LQ-1600K 仿真兼容
- 打印模式状态自动切换
- 维护简单，运行成本低
- 噪音低、震动小，操作简便
- Windows 中文高速打印专用驱动
- 设置装纸键，简化装纸操作
- 同类产品中能耗最低

KD350C+ 是理光打印系统公司最新推出的全新设计的低端高速行式打印机。在 2001 年推出 KD450C 系列之后，为了满足更加广大用户的低成本、高效率打印需求，理光打印系统公司于 2005 年推出了低端的 KD350C 高速行式打印机，这样就大大降低了用户使用行式打印机的门槛，从而得到了广大用户的青睐，也获得了巨大的市场成功。为了更进一步提高打印速度，降低用户的维护和使用成本，理光公司于近期推出了 KD350C 的升级机型 KD350C+ 高速行式打印机。

KD350C+ 打印机秉承了高端打印机的设计理念，拥有卓越的性能价格比，在最高速打印模式下汉字打印可达每分钟 345 行，打印质量比同档次产品更为优越。**KD350C+** 采用了国家信标委认证颁布的 **GB18030** 打印机国家标准汉字字库，是市场上真正合法使用国家标准汉字字库的行式打印机。KD350C+ 同时支持灵活的字库下载和软件升级功能，在连接上完全兼容 EPSON LQ1600K 和 AR3240 打印机仿真，并可针对用户业务上的需求，提供不同仿真的解决方案。理光自主研发的中文 Windows 专用驱动程序使 KD 系列行式打印机在 Windows 环境下打印时不降速，并且提供了更优异的打印质量。

KD350C+ 和其它 KD 系列打印机皆采用先进的穿梭式打印头，但是在针头排列方式上不太相同，主要是针对用户对于打印表格和英数字的需求。在新的排列下，打印机既可以在打印中文时依然保持汉字字型标准，清晰可鉴，同时对于表格和英数字的打印可以得到超指标的更快的打印速度。打印针和其它 KD 系列完全相同，在充分考虑了不同成份的中国打印纸的情况下，依然能够达到坚固耐磨，从不断针的效果。

KD350C+ 打印机采用机架式设计，外形美观、功耗小（睡眠功能）、可靠性高，通过采用固定色带架、长寿命掩膜，大大降低了打印成本，性能价格比优越。

KD 系列高速打印机，以其出色的设计和优良的品质而享誉世界。KD 在中国被广泛应用于银行、邮电、保险、统计、商业、工厂和物流等各个领域，产品销量始终位居前茅。KD 行式打印机在中国 10 多年的使用历史验证了 KD 是最可靠、最耐用的高速行式打印机。

KD350C+ 已经获得中国 CCC 认证，并符合欧盟 RoHS 标准，是不含铅、汞、镉等六种有害物质的安全产品。而且符合能源之星标准（相当于节字标志），是绿色环保的行式打印机。

KD350C+ 中英文高速行式打印机技术规格

型号		KD350C+
打印针数		60 支针 (高速穿梭点阵击打式)
点阵密度	(宽×高)	180 × 180 点/英寸
打印速度	高信函质量 24×24	95 行/分钟
	高仿信函质量 12×24	180 行/分钟
	普通质量 16×16	200 行/分钟
	高速 12×16	260 行/分钟
	超高速 12×12	345 行/分钟
字符集	汉字	国家信标委认证颁布的 GB18030-2000 国家标准汉字字库
	英数	Roman、OCR-B、国际字符及制表字符集
打印宽度		13.6 英寸
纸张种类		两边穿孔折叠纸; 3.5 ~ 16 英寸宽, 4 ~ 12 英寸长
打印针直径		0.22 毫米
打印针寿命		10 亿次以上 (原装色带及品质良好的中国国产打印机专用纸)
每行字字符数	汉字	68 ~ 204 字符
	(含中英文压缩字) 英数	136 ~ 408 字符
字符行间距	汉字	每英寸 5、6、6.7、7.5、15 字符等
	英数	每英寸 10、12、13.3、15、30 字符等
多层打印		1 层正本 + 最多 4 层副本
条形码打印		Interleaved 2/5, Code39, Code128, Codabar(NW7), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E
仿真		LQ-1600K(ESC/P)
Windows 系统打印		随机附有 KD 专用高速打印驱动程序, 支持 Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista
接口		并口, 选配网络打印服务器
最高走纸速度	(英寸/秒)	20
原装色带尺寸	(宽×长)	25 mm × 70 m
平均无故障时间		10,000 小时
电源要求		单向交流电 200~240V(± 10%), 频率 50/60(± 1) 赫兹
耗电量	打印时最大值	200 W
	非打印时近似值	50 W
	睡眠状态	20 W
环境温度	工作时	5 ~ 40 °C
	非工作时	-10 ~ 43 °C
	储存时	-25 ~ 60 °C
湿度	工作时	30% ~ 80%
	非工作时	8% ~ 90%
	储存时	5% ~ 95%
噪音	(打印时噪音)	不大于 60dB(A)
体积	(高×宽×厚)	990 × 626 × 570 mm
重量	(近似值)	50 公斤



RICOH

理光打印系统设备商贸(上海)有限公司
RICOH PRINTING SYSTEMS SHANGHAI CO., LTD.

<http://www.rpsh.ricoh.com.cn>

上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际广场 5 楼 K 室
电话: 021-5239 0276 传真: 021-5239 0286

北京分公司:
北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号金源时代商务中心 C 座三层 3F 室
电话: 010-8808 3135 ~ 3138 传真: 010-8808 3134