

## KD450C 中英文高速行式打印机



- 中文打印速度每分钟 430 行
- 标准 LQ-1600K 仿真兼容
- 打印模式状态自动切换
- 维护简单，运行成本低
- 噪音低、震动小，操作简便
- Windows 中文高速打印专用驱动
- 设置装纸键，简化装纸操作
- 同类产品中能耗最低

理光打印系统公司是全球著名的高速打印机生产厂商，几十年来一直为多家世界级公司提供高质量OEM产品，深得业界的认可与赞誉。KD系列中英文高速行式打印机更成为中国行业用户普遍认可的高品质产品。

KD450C 是理光为了满足广大用户低成本、高效率打印需求而推出的中低端高速行式打印机。KD450C 秉承了 KD 高端打印机的设计理念，拥有卓越的性能价格比，为具有重负荷高速打印需求的用户提供了生产型打印机的各种优越性能。

KD450C 打印机在最高速打印模式下可达每分钟 430 行，打印质量比同档次产品更为优越。KD450C 采用了国家信标委认证颁布的GB18030打印机国家标准汉字字库，是市场上真正合法使用国家标准汉字字库的行式打印机。在连接上完全兼容 EPSON LQ1600K 和 AR3240 打印机仿真，并可针对用户业务上的需求，提供不同仿真的解决方案，更好地配合用户实际的打印业务需求。

理光打印系统公司自主研发的中文 Windows 专用驱动程序使 KD 系列行打印机在 Windows 环境下打印时不降速，并且提供了更优异的打印质量。KD 系列行打印机选配的网络打印服务器，可以方便的进行对打印机的远程监控管理，充分满足广大用户各种网络打印解决方案的需求。

KD450C 打印机采用了 KD 系列先进的穿梭式打印头和科学的针头排列方式，使打印机在提速打印中文时依然保持汉字字型标准，清晰可鉴。它拥有的专利技术使打印针坚固耐磨，从不断针，而且充分考虑了不同成份的中国打印纸。

KD450C 打印机具有机柜式设计，外形美观、功耗小（睡眠功能）、可靠性高，通过采用固定色带架、长寿命掩膜，大大降低了打印成本，提高了产品的性能价格比。

KD 系列高速打印机，以其出色的设计和优良的品质而享誉世界。KD 在中国被广泛应用于银行、邮电、保险、统计、商业、工厂和物流等各个领域，产品销量始终位居前茅。KD 行打印机在中国 10 多年的使用历史验证了 KD 是最可靠，最耐用的高速行式打印机。

KD450C 已经获得中国 CCC 认证，并符合欧盟 RoHS 标准，是不含铅、汞、镉等六种有害物质的安全产品。而且符合能源之星标准（相当于节字标志），是绿色环保的行式打印机。

## KD450C 中英文高速行式打印机技术规格

型号		KD450C
打印针数		72 支针 (高速穿梭点阵击打式)
点阵密度	(宽×高)	180 × 180 点/英寸
打印速度	高信函质量 24×24	150 行/分钟
	高仿信函质量 12×24	225 行/分钟
	普通质量 16×16	300 行/分钟
	高速 12×16	330 行/分钟
	超高速 12×12	430 行/分钟
	12×8	605 行/分钟 (英数)
字符集	汉字	国家信标委认证颁布的 GB18030-2000 国家标准汉字字库
	英数	Roman、OCR-B、国际字符及制表字符集
打印宽度		13.6 英寸
纸张种类		两边穿孔折叠纸; 3.5 ~ 16 英寸宽, 4 ~ 12 英寸长
打印针直径		0.22 毫米
打印针寿命		10 亿次以上 (原装色带及品质良好的中国国产打印机专用纸)
每行字字符数	汉字	68 ~ 204 字符
	(含中英文压缩字) 英数	136 ~ 408 字符
字符行间距	汉字	每英寸 5、6、6.7、7.5、15 字符等
	英数	每英寸 10、12、13.3、15、30 字符等
多层打印		1 层正本 + 最多 4 层副本
条形码打印		Interleaved 2/5, Code39, Code128, Codabar(NW7), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E
仿真		LQ-1600K(ESC/P)
Windows 系统打印		随机附有 KD 专用高速打印驱动程序, 支持 Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista
接口		并口, 选配网络打印服务器
最高走纸速度	(英寸/秒)	20
原装色带尺寸	(宽×长)	25 mm × 70 m
平均无故障时间		5,000 小时
电源要求		单向交流电 200~220V(± 10%), 频率 50/60(± 1) 赫兹
耗电量	打印时最大值	400 W
	非打印时近似值	75 W
	睡眠状态	20 W
环境温度	工作时	5 ~ 40 °C
	非工作时	-10 ~ 43 °C
	储存时	-25 ~ 60 °C
湿度	工作时	30% ~ 80%
	非工作时	8% ~ 90%
	储存时	5% ~ 95%
噪音	(打印时噪音)	不大于 57dB(A)
体积	(高×宽×厚)	990 × 626 × 529 mm
重量	(近似值)	68 公斤



# RICOH

理光打印系统设备商贸(上海)有限公司  
RICOH PRINTING SYSTEMS SHANGHAI CO., LTD.

<http://www.rpsh.ricoh.com.cn>

上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际广场 5 楼 K 室  
电话: 021-5239 0276 传真: 021-5239 0286

北京分公司:  
北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号金源时代商务中心 C 座三层 3F 室  
电话: 010-8808 3135 ~ 3138 传真: 010-8808 3134