

KD650C+ 中英文高速行式打印机



- 中文打印速度每分钟 650 行
- 标准 LQ-1600K 仿真兼容
- 打印模式状态自动切换
- 维护简单，运行成本低
- 噪音低、震动小，操作简便
- Windows 中文高速打印专用驱动
- 设置装纸键，简化装纸操作
- 双侧门设计，方便取纸操作
- 同类产品中心能耗最低

KD650C+ 是理光打印系统公司最新推出的全新设计的中高端高速行式打印机。继 2006 年推出 KD350C+ 系列之后，进一步提高了实际打印速度，降低了用户的维护和使用成本，并同时满足广大用户低成本高速打印的需求，理光公司于近期推出了 KD650C 的升级机型 KD650C+ 高速行式打印机。

KD650C+ 打印机秉承了高端打印机的设计理念，拥有超高的性能价格比，在最高速打印模式下汉字打印可达每分钟 650 行，打印质量比同档次产品更为优越。**KD650C+** 采用了国家信标委认证颁布的 **GB18030** 打印机国家标准汉字字库，是市场上真正合法使用国家标准汉字字库的行式打印机。KD650C+ 和其他 KD 打印机一样，支持灵活的字库下载和软件升级功能，并可针对用户业务上的需求，提供不同仿真的解决方案。理光打印系统公司已经发布了自主研发的中文 Windows VISTA 专用驱动程序，使 KD 系列行打机在所有 Windows 环境下打印时不降速，且提供了更优异的打印质量。KD 系列行打机选配的网络打印服务器，可以方便的进行对打印机的远程监控管理，充分满足广大用户各种网络打印解决方案的需求。

KD650C+ 在针头排列方式和 KD350C+ 相同，主要是针对用户对于打印表格和英数字的需求。在这种排列下，打印机既可以在打印中文时依然保持汉字字型标准，清晰可鉴，同时对于表格和英数字的打印可以得到超指标更快的打印速度。打印针和其它 KD 系列相同，在充分考虑了不同成份的中国打印纸的情况下，依然能够达到坚固耐磨，从不断针的效果。

KD650C+ 打印机采用机柜式设计，外形美观、功耗小（睡眠功能）、可靠性高，而且在机柜的两个侧面设有侧门，在用户安装环境限制前后取纸时，可以通过侧门将打印纸取出。

KD 系列高速打印机，以其出色的设计和优良的品质而享誉世界。KD 在中国被广泛应用于银行、邮电、保险、统计、商业、工厂和物流等各个领域，产品销量始终位居前茅。目前 KD 是市场上在售行式打印机中进入中国最早、使用时间最长的品牌。KD 行打机在中国 10 多年的使用历史验证了 KD 是最可靠、最耐用的高速行式打印机。

KD650C+ 已经获得中国 CCC 认证，并符合欧盟 RoHS 标准，是不含铅、汞、镉等六种有害物质的安全产品。而且符合能源之星标准（相当于节字标志），是绿色环保的行式打印机。

KD650C+ 中英文高速行式打印机技术规格

型号	KD650C+	
打印针数	120 支针 (高速穿梭点阵击打式)	
点阵密度 (宽×高)	180 × 180 点/英寸	
打印速度	高信函质量 24×24	165 行/分钟
	高仿信函质量 12×24	330 行/分钟
	普通质量 16×16	360 行/分钟
	高速 12×16	485 行/分钟
	超高速 12×12	650 行/分钟
字符集	汉字	国家信标委认证颁布的 GB18030-2000 国家标准汉字字库
	英数	Roman、OCR-B、国际字符及制表字符集
打印宽度	13.6 英寸	
纸张种类	两边穿孔折叠纸; 3.5 ~ 16 英寸宽, 4 ~ 12 英寸长	
打印针直径	0.22 毫米	
打印针寿命	10 亿次以上 (原装色带及品质良好的中国国产打印机专用纸)	
每行字字符数 (含中英文压缩字)	汉字	68 ~ 204 字符
	英数	136 ~ 408 字符
字符行间距	汉字	每英寸 5、6、6.7、7.5、15 字符等
	英数	每英寸 10、12、13.3、15、30 字符等
多层打印	1 层正本 + 最多 4 层副本	
条形码打印	Interleaved 2/5, Code39, Code128, Codabar(NW7), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E	
仿真	LQ-1600K(ESC/P)	
Windows 系统打印	随机附有 KD 专用高速打印驱动程序, 支持 Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista	
接口	并口 / 串口, 选配网络打印服务器	
最高走纸速度 (英寸/秒)	20	
原装色带尺寸 (宽×长)	25 mm × 70 m	
平均无故障时间	10,000 小时	
电源要求	单向交流电 200~240V(± 10%), 频率 50/60(± 1) 赫兹	
耗电量	打印时最大值	250 W
	非打印时近似值	60 W
	睡眠状态	20 W
环境温度	工作时	5 ~ 40 °C
	非工作时	-10 ~ 43 °C
	储存时	-25 ~ 60 °C
湿度	工作时	30% ~ 80%
	非工作时	8% ~ 90%
	储存时	5% ~ 95%
噪音 (打印时噪音)	不大于 52dB(A)	
体积 (高×宽×厚)	1000 × 680 × 700 mm	
重量 (近似值)	85 公斤	



RICOH

理光打印系统设备商贸(上海)有限公司
RICOH PRINTING SYSTEMS SHANGHAI CO., LTD.

<http://www.rpsh.ricoh.com.cn>

上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际广场 5 楼 K 室
电话: 021-5239 0276 传真: 021-5239 0286

北京分公司:
北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号金源时代商务中心 C 座三层 3F 室
电话: 010-8808 3135 ~ 3138 传真: 010-8808 3134