

## KD700HQ 中英文高速行式打印机



- 中文打印速度每分钟 680 行
- 标准 LQ-1600K 仿真兼容
- 打印模式状态自动切换
- 维护简单，运行成本低
- 噪音低、震动小，操作简便
- Windows 中文高速打印专用驱动
- 设置装纸键，简化装纸操作
- 双侧门设计，方便取纸操作
- 属于同类产品中能耗最低行列

KD700HQ 是理光打印系统公司针对广大用户的高品质、高速度、高可靠性打印设备需求而最新设计的高端系列行式打印机之一。KD700HQ 充分体现了高端打印机的设计理念，拥有卓越的性能价格比，为具有重负荷高速打印需求的用户提供了生产型打印机的各种优越性能。

KD700HQ 打印机是在传统高品质 KD 产品基础上的创新佳作，不但继承了传统 KD 高品质打印的设计技术，在高速打印模式 (90 × 180 dpi) 下可达每分钟 680 行，而且融合了最新的工业设计，为用户提供了更高的性能价格比。

特别值得推荐的是 KD700HQ 的双侧门人性化设计，用户可以任意通过左侧门、右侧门和后侧门取出打印纸，为不同使用环境的用户均提供了便利取纸的解决方案。

KD700HQ 采用了国家信标委认证颁布的 GB18030 打印机国家标准汉字字库，是市场上真正合法使用国家标准汉字字库的行式打印机。在连接上完全兼容 EPSON LQ1600K 和 AR3240 打印机仿真，并可针对用户业务上的需求，提供不同仿真的解决方案，更好地配合用户实际的打印业务需求。

理光打印系统公司自主研发的中文 Windows 专用驱动程序使 KD 系列行式打印机在 Windows 环境下打印时不降速，并且提供了更优异的打印质量。KD 系列行式打印机选配的网络接口，使 KD 系列行式打印机可以方便地接入不同的主机系统和网络环境，充分满足广大用户各种网络打印解决方案的需求。

KD700HQ 打印机采用了 KD 系列先进的穿梭式打印头和科学的针头排列方式，使打印机在提速打印中文时依然保持汉字字型标准，清晰可鉴。它拥有的专利技术使打印针坚固耐磨，从不断针，而且充分考虑了不同成份的中国打印纸。

KD 系列高速打印机，以其出色的设计和优良的品质而享誉世界。KD 在中国被广泛应用于银行、邮电、保险、统计、商业、工厂和物流等各个领域，产品销量始终位居前茅。KD 行式打印机在中国 10 多年的使用历史验证了 KD 是最可靠，最耐用的高速行式打印机。

KD700HQ 已经获得中国 CCC 认证，并符合欧盟 RoHS 标准，是不含铅、汞、镉等六种有害物质的安全产品。而且符合能源之星标准（相当于节字标志），是绿色环保的行式打印机。

## KD700HQ 中英文高速行式打印机技术规格

型号	KD700HQ	
打印针数	144 支针 (高速穿梭点阵击打式)	
点阵密度 (宽×高)	180 × 180 点/英寸	
打印速度	高信函质量 24×24	410 行/分钟
	普通 16×24	570 行/分钟
	高速 12×24	680 行/分钟
字符集	汉字	国家信标委认证颁布的 GB18030-2000 国家标准汉字字库
	英数	Roman、OCR-B、国际字符及制表字符集
打印宽度	13.6 英寸	
纸张种类	两边穿孔折叠纸; 3.5 ~ 16 英寸宽, 4 ~ 12 英寸长	
打印针直径	0.2 毫米	
打印针寿命	10 亿次以上 (原装色带及品质良好的中国国产打印机专用纸)	
每行字字符数	汉字	68 ~ 204 字符
(含中英文压缩字)	英数	136 ~ 408 字符
字符行间距	汉字	每英寸 5、6、6.7、7.5、15 字符等
	英数	每英寸 10、12、13.3、15、30 字符等
多层打印	1 层正本 + 最多 7 层副本	
条形码打印	Interleaved 2/5, Code39, Code128, Codabar(NW7), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E	
仿真	LQ-1600K(ESC/P)	
Windows 系统打印	随机附有 KD 专用高速打印驱动程序, 支持 Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista	
接口	并口, 选配网络打印服务器	
取纸方向	后侧、左侧、右侧	
最高走纸速度 (英寸/秒)	20	
原装色带尺寸 (宽×长)	25 mm × 70 mm	
平均无故障时间	大于 5,000 小时	
打印机物理特性		
电源要求	单向交流电 200~220V(± 10%), 频率 50/60(± 1) 赫兹	
耗电量	打印时最大值	700 W
	非打印时近似值	100 W
	睡眠状态	20 W
环境温度	工作时	5 ~ 40 °C
	非工作时	-10 ~ 43 °C
	储存时	-25 ~ 60 °C
湿度	工作时	30% ~ 80%
	非工作时	8% ~ 90%
	储存时	5% ~ 95%
噪音	(打印时噪音)	不大于 53dB(A)
体积	(高×宽×厚)	1,050 × 686 × 700 mm
重量	(近似值)	115 公斤

# RICOH

理光打印系统设备商贸(上海)有限公司  
RICOH PRINTING SYSTEMS SHANGHAI CO., LTD.

<http://www.rpsh.ricoh.com.cn>

上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际广场 5 楼 K 室  
电话: 021-5239 0276 传真: 021-5239 0286

北京分公司:

北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号金源时代商务中心 C 座三层 3F 室  
电话: 010-8808 3135 ~ 3138 传真: 010-8808 3134